

HGM-137-A

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant: Ito et al.
Serial Number: Unknown
Filed: Concurrently herewith
Group Art Unit: Unknown
Examiner: Unknown
Confirmation No.: Unknown
Title: ROTATIONALLY BALANCED HYDRAULIC SWASH PLATE
PLUNGER UNIT, AND HYDRAULIC CONTINUOUSLY
VARIABLE TRANSMISSION INCORPORATING SAME

TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

Commissioner For Patents
PO Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

In connection with the identified application, applicant encloses for filing a certified copy of:
Japanese Patent Application No. 2003-096812, filed 31 March 2003, to support applicant's claim for
Convention priority under 35 USC §119.

Respectfully submitted,



William D. Blackman
Attorney for Applicant
Registration No. 32,397
(248) 344-4422

Customer Number 21828
Carrier, Blackman & Associates, P.C.
24101 Novi Road, Suite 100
Novi, Michigan 48375
16 March 2004

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the U.S. Postal Service as Express
Mail Certificate ET986049569US in an envelope addressed to Mail Stop Patent Application,
Commissioner For Patents, PO Box 1450, Alexandria VA 22313-1450 on 16 March 2004.

Dated: 16 March 2004
WDB/km
enclosures



Kathryn MacKenzie

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 3 月 3 1 日
Date of Application:


出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 0 9 6 8 1 2
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 3 - 0 9 6 8 1 2]

出 願 人 本 田 技 研 工 業 株 式 会 社
Applicant(s):

2 0 0 4 年 1 月 1 9 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 H103074401

【提出日】 平成15年 3月31日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 F16H 39/14

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社 本田技術
研究所内

【氏名】 伊藤 克彦

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社 本田技術
研究所内

【氏名】 藤本 靖司

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社 本田技術
研究所内

【氏名】 奥崎 英夫

【特許出願人】

【識別番号】 000005326

【氏名又は名称】 本田技研工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100092897

【弁理士】

【氏名又は名称】 大西 正悟

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 041807

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 斜板プランジャ式油圧ユニット

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 回転自在に支持されたケーシングと、前記ケーシング内に回転中心軸に対して所定角度傾斜して配設された斜板部材と、前記ケーシング内に相対回転自在に配設され、前記回転中心軸を囲む環状配列で軸方向に貫通する複数のプランジャ孔が形成されたシリンダと、前記プランジャ孔内に摺動自在に嵌入配設された複数のプランジャとを備え、前記シリンダに対して前記ケーシングが相対回転することにより、前記プランジャの外端部が前記斜板部材により軸方向に押されて前記プランジャが前記プランジャ孔内を往復摺動するように構成された斜板プランジャ式油圧ユニットにおいて、

前記ケーシングの外周面に回転非対称形状に形成されたバランス部が一体に設けられ、前記バランス部により前記ケーシングの回転バランス調整が行われるようになっていることを特徴とする斜板プランジャ式油圧ユニット。

【請求項 2】 前記ケーシングの外周面に回転駆動力を受ける入力ギヤ部材が嵌合して取り付けられる円筒状嵌合部が形成されるとともに前記円筒状嵌合部の端部に前記入力ギヤ部材の側面を当接させて固定するためのフランジ部が形成されており、前記フランジ部が回転非対称形状に形成されて前記バランス部が形成されることを特徴とする請求項 1 に記載の斜板プランジャ式油圧ユニット。

【請求項 3】 前記回転非対称形状が多角形状であることを特徴とする請求項 1 もしくは 2 に記載の斜板プランジャ式油圧ユニット。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、斜板プランジャポンプ、斜板プランジャモータ等のような斜板プランジャ式油圧ユニットに関し、さらに詳しくは、斜板角が一定となる固定容量タイプの斜板プランジャ式油圧ユニットに関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

油圧ポンプと油圧モータを組み合わせた油圧式無段変速機は従来から種々の形式の構成が知られており、実用化されている。例を挙げれば、本出願人の提案による特許文献 1 および特許文献 2 に開示の油圧式無段変速機がある。これら特許文献に開示の油圧式無段変速機は、斜板プランジャポンプと、斜板プランジャモータと、斜板プランジャポンプの吐出口および吸入口を斜板プランジャモータの吸入口および吐出口に繋ぐ油圧閉回路とを有して構成され、エンジンによりポンプ斜板部材が駆動されるように構成され、ポンプシリンダとモータシリンダとが結合されて出力シャフト上に結合配設され、モータ斜板部材が回転規制されるとともにモータ斜板角度が可変調整可能となっている。

【0 0 0 3】

この油圧式無段変速機においては、ポンプシリンダとモータシリンダとを背中合わせにして結合し、この結合部分にポンプおよびモータ分配バルブ（ディストリビュータバルブ）を配設して、油圧閉回路を構成している。これらポンプおよびモータ分配バルブは、回転駆動されるポンプ斜板の回転に応じてポンプシリンダ内を往復移動されるポンププランジャからの吐出油を、モータシリンダ室内に供給してモータプランジャを押圧し、モータプランジャをモータ斜板に摺接して軸方向に移動させることによりモータシリンダを回転駆動するように構成されている。

【0 0 0 4】

ところで、上記油圧ポンプにおいては、ポンプケーシングが回転自在に支持されるとともに入力回転を受けて回転駆動されるように構成され、このポンプケーシング内に斜板部材が所定角度傾斜して配設されている。このように斜板部材を傾斜して配設するため、ポンプケーシングの形状が回転対称形状（すなわち、円筒もしくは円形状）とならず、回転非対称形状となり、このままではポンプケーシングを回転駆動すると回転アンバランスが生じるという問題がある。このため、従来では回転アンバランスの発生を防止するように、ポンプケーシングにバランス調整用のカウンターウエイトを取り付けていた。

【0 0 0 5】

【特許文献 1】 特開平 6 - 2 7 5 3 号公報

【特許文献 2】 特公平 7 - 8 8 8 8 4 号公報

【0 0 0 6】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、このようにカウンターウエイトを取り付けるのではそれだけ重量増加となるという問題があり、且つカウンターウエイトを別に製造してこれを取り付ける作業が必要であり、製造コストが増加するという問題がある。

【0 0 0 7】

本発明はこのような問題に鑑みたもので、斜板部材を有して回転されるケーシングのバランス調整をカウンターウエイトを用いることなくできるような構成の斜板プランジャ式油圧ユニットを提供することを目的とする。

【0 0 0 8】

【課題を解決するための手段】

このような目的達成のため、本発明においては、回転自在に支持されたケーシングと、このケーシング内に回転中心軸に対して所定角度傾斜して配設された斜板部材と、ケーシング内に相対回転自在に配設され、回転中心軸を囲む環状配列で軸方向に貫通する複数のプランジャ孔が形成されたシリンダと、プランジャ孔内に摺動自在に嵌入配設された複数のプランジャとを備え、シリンダに対してケーシングが相対回転することにより、プランジャの外端部が斜板部材に押されてプランジャがプランジャ孔内を往復摺動するように斜板プランジャ式油圧ユニットが構成される。そして、ケーシングの外周面に回転非対称形状に形成されたバランス部が一体に設けられ、このバランス部によりケーシングの回転バランス調整が行われる。

【0 0 0 9】

なお、ケーシングの外周面に回転駆動力を受ける入力ギヤ部材（例えば、実施形態における入力従動ギヤ 6）が嵌合して取り付けられる円筒状嵌合部（例えば、実施形態におけるインロー部 2 0 2）が形成されるとともに円筒状嵌合部の端部に入力ギヤ部材の側面を当接させて固定するためのフランジ部が形成されており、このフランジ部が回転非対称形状に形成されてバランス部が形成されるように構成するのが好ましい。このとき、バランス部を多角形状の回転非対称形状

とするのが好ましい。

【0010】

このように構成された斜板プランジャ式油圧ユニットによれば、ケーシングの外周面に形成されるバランス部（フランジ部）を回転非対称形状として回転バランス調整が行われるので、別途カウンターウエイトを用いる必要がなく、従来のようなカウンターウエイトによる重量増加問題を解消することができる。特に、バランス部を入力ギヤ部材の端面を当接させて固定するためのフランジ部として利用することにより、バランス部をフランジ部と兼用させてこれを有効利用しつつ、重量増加を抑えることができる。

【0011】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の好ましい実施形態について、図面を参照して説明する。まず、図2～図4に本発明に係る斜板プランジャ式油圧ユニットを油圧ポンプとして用いて構成される油圧式無段変速機を備えた不整地走行用車両RTVを示している。この車両RTVは、内部にフレーム構造を有した車体80にパワーユニットPUを内蔵し、このパワーユニットPUの出力を受けて駆動される左右の前後輪FW, RWを有する。なお、車体80は、フロントガード81aを有して車体前部に位置するフロントフェンダ部81と、車体中央に上方に盛り上がって前後に延びた鞍部82と、鞍部82の左右下部に左右に延びて形成された左右ステップ部84, 84と、リアガード85aを有して車体後部に位置するリアフェンダ部85とからなり、鞍部82に運転者が跨って座るシート83が設けられている。このように鞍部82を跨いでシート83に座った運転者は、左右ステップ部84に足を置き、前方に位置して左右に揺動操作可能な操舵ハンドル86を揺動操作するようになっている。なお、鞍部82の前方に燃料タンクFTが図1に示すように配設されている。

【0012】

鞍部82の内部にはパワーユニットPUが配設されており、このパワーユニットPUは、後述するように、エンジンEと、メインクラッチCLと、油圧式無段変速機CVTと、伝達ギヤ列GTとから構成される。エンジンEは、エアフィル

ターAFを介して吸入した空気と燃料タンクFTの燃料とを気化器Cにおいて混合して作られた混合気を吸気し、シリンダ内で燃焼させて回転駆動力を発生する。なお、エンジンEで燃焼されて排出される排気は、排気管EPから消音器Mを通して排出される。

【0013】

エンジンEの回転駆動力はクランクシャフトから、メインクラッチCL、油圧式無段変速機CVTおよび伝達ギヤ列GTを介して変速されて伝達され、前後のプロペラシャフトFP、RPに出力される。前プロペラシャフトFPはフロントディファレンシャル機構FDに繋がり、前プロペラシャフトFPに出力された回転駆動力は、フロントディファレンシャル機構FDから左右のフロントアクスルシャフトFAを介して左右の前輪FWに伝達されて前輪FWが駆動される。後プロペラシャフトRPはリアディファレンシャル機構RDに繋がり、後プロペラシャフトRPに出力された回転駆動力は、リアディファレンシャル機構RDから左右のリアアクスルシャフトRAを介して左右の後輪RWに伝達されて後輪RWが駆動される。

【0014】

上記パワーユニットPUについて、図5を参照して説明する。パワーユニットPUは、回転駆動力を発生するエンジンEと、その回転駆動力の伝達制御を行うメインクラッチCLと、メインクラッチCLを介して伝達された回転駆動力を無段階に変速する油圧式無段変速機CVTと、この油圧式無段変速機CVTの出力回転の方向切換および伝達を行う伝達ギヤ列GTとを有して構成される。なお、このパワーユニットPUは、エンジンクランクシャフトが車体前後に延びるようにして、鞍部82の内部に配設されている。

【0015】

エンジンEは、ヘッド部に給排気バルブ1a、1bを有したシリンダ1内にピストン2を配設して構成される。エンジンEにおいては上述のように、エアフィルターAFを介して吸入した空気と燃料タンクFTの燃料とを気化器Cにおいて混合して混合気を作り、この混合気を吸気バルブ1aを所定タイミングで開放してシリンダ室内に吸入し、これをシリンダ室内で燃焼させてピストン2を往復動

させ、このピストン 2 の往復運動が連結ロッド 2 a を介してクランク部 3 a に伝達され、クランクシャフト 3 が回転駆動される。クランクシャフト 3 の端部にはメインクラッチ C L が設けられており、クランクシャフト 3 の上に回転自在に配設された入力駆動ギヤ 4 とクランクシャフト 3 との係脱制御が行われる。このため、メインクラッチ C L の係脱制御に応じて入力駆動ギヤ 4 にクランクシャフト 3 の回転駆動力が伝達される。なお、メインクラッチ C L は、例えば、遠心クラッチからなる。

【0 0 1 6】

油圧式無段変速機 C V T は斜板プランジャ式の油圧ポンプ P と斜板プランジャ式の油圧モータ M とを有して構成される。斜板プランジャ式の油圧ポンプ P を構成するポンプケーシングに結合された入力従動ギヤ 5 が上記入力駆動ギヤ 4 と噛合しており、エンジン E の回転駆動力が入力従動ギヤ 5 に伝達されてポンプケーシングが回転駆動される。油圧式無段変速機 C V T の詳細は後述するが、この油圧式無段変速機 C V T により無段階に変速された出力回転は、変速機出力シャフト 6 に出力されるように構成されている。

【0 0 1 7】

変速機出力シャフト 6 には、上記伝達ギヤ列 G T を構成する変速機出力ギヤ 1 1 が結合されており、変速機出力シャフト 6 の回転は変速機出力ギヤ 1 1 から伝達ギヤ列 G T を介して伝達される。伝達ギヤ列 G T は、変速機出力シャフト 6 と平行に配設されたカウンターシャフト 1 5 およびアイドルシャフト 1 3 を有する。カウンターシャフト 1 5 には、前進ギヤ 1 2 および後進ギヤ 1 4 が回転自在に配設されており、出力駆動ギヤ 1 7 が結合配設されている。一方、アイドルシャフト 1 3 には第 1 アイドラギヤ 1 3 a および第 2 アイドラギヤ 1 3 b が結合配設されている。前進ギヤ 1 2 は変速機出力ギヤ 1 1 と噛合し、第 1 アイドラギヤ 1 3 a も変速機出力ギヤ 1 1 と噛合している。また、第 2 アイドラギヤ 1 3 b は後進ギヤ 1 4 と噛合している。

【0 0 1 8】

前進ギヤ 1 2 および後進ギヤ 1 4 にはそれぞれ、内歯クラッチギヤ 1 2 a および 1 4 a が設けられ、前進ギヤ 1 2 と後進ギヤ 1 4 の間にカウンターシャフト 1

5と一体回転して軸方向に移動可能なクラッチスリーブ16が設けられている。クラッチスリーブ16の外周には外歯クラッチギヤ16aが形成されており、クラッチスリーブ16を軸方向に移動させて内歯クラッチギヤ12a, 14aと選択的に噛合するように構成されており、ドグ歯クラッチが構成されている。なお、このクラッチスリーブ16は運転者の前進側および後進側へのシフトレバー操作に応じて軸方向に移動されるようになっている。

【0019】

運転者が前進側へのシフトレバー操作を行うと、クラッチスリーブ16は図において左方向に移動され、外歯クラッチギヤ16aは内歯クラッチギヤ12aと噛合して前進ギヤ12がカウンターシャフト15と結合される。このため、この状態では、変速機出力ギヤ11の回転は前進ギヤ12からカウンターシャフト15に伝達され、出力駆動ギヤ17が回転駆動される。

【0020】

一方、運転者が後進側へのシフトレバー操作を行うと、クラッチスリーブ16は図において右方向に移動され、外歯クラッチギヤ16aは内歯クラッチギヤ14aと噛合して後進ギヤ14がカウンターシャフト15と結合される。この状態では、変速機出力ギヤ11の回転は第1アイドラギヤ13aからアイドラシャフト13を介して第2アイドラギヤ13bに伝達され、さらに第2アイドラギヤ13bからこれと噛合する後進ギヤ14を介してカウンターシャフト15に伝達され、出力駆動ギヤ17が回転駆動される。なお、このときの出力駆動ギヤ17の回転方向は上記前進側のシフトレバー操作の場合に対して逆方向（後進方向）となる。

【0021】

出力駆動ギヤ17は、ドライブシャフト19に結合されて取り付けられた出力従動ギヤ18と噛合しており、出力駆動ギヤ17の回転は出力従動ギヤ18を介してドライブシャフト19に伝達される。ドライブシャフト19の前端は前プロペラシャフトFPに繋がれ、ドライブシャフト19の後端は後プロペラシャフトRPに繋がれており、ドライブシャフト19に伝達された回転駆動力は前後プロペラシャフトFP, RPに伝達され、上述したように前後輪FW, RWが駆動さ

れる。

【0022】

次に、上記油圧式無段変速機C V Tについて、図1および図6～図8を参照して説明する。油圧式無段変速機C V Tは斜板プランジャ式の油圧ポンプPと斜板プランジャ式の油圧モータMとを有して構成され、変速機出力シャフト6がその中心を貫通して延びて配設されている。なお、変速機出力シャフト6は変速機ハウジングH S Gに対してボールベアリング7 a, 7 bにより回転自在に支持されている。

【0023】

油圧ポンプPは、変速機出力シャフト6の上にこれと同軸且つ相対回転自在に配設されたポンプケーシング20と、ポンプケーシング20の内部にポンプケーシング20の回転中心軸に対して所定角度傾いて配設されたポンプ斜板部材21と、このポンプ斜板部材21と対向して配設されたポンプシリンダ22と、ポンプシリンダ22においてその中心軸を囲む環状配列で軸方向に延びて形成された複数のポンププランジャ孔22 a内に摺動自在に配設された複数のポンププランジャ23とから構成される。ポンプケーシング20は、変速機出力シャフト6の上にベアリング8 aにより回転自在に支持されるとともに変速機ハウジングH S Gに対してベアリング8 bにより回転自在に支持されている。ポンプ斜板部材21は、ポンプケーシング20に対してベアリング21 a, 21 bにより上記所定角度傾いた軸を中心として回転自在に配設されている。ポンプシリンダ22は、ベアリング22 cにより、ポンプケーシング20に対して同軸上で相対回転自在に支持されている。

【0024】

ポンプケーシング20の外周には、ボルト5 aにより締結されて入力従動ギヤ5が取り付けられている。また、ポンププランジャ23の外側端部は外方に突出してポンプ斜板部材21の斜板面21 aに当接係合され、ポンププランジャ孔22 a内に位置する内側端部は後述する分配バルブ50のバルブボディ51と対向してポンププランジャ孔22 a内にポンプ油室23 aを形成する。なお、ポンププランジャ孔22 aの端部にはポンプ吐出口および吸入口として作用するポンプ

開口 2 2 b が形成されている。上述したように入力従動ギヤ 5 が回転駆動されるとポンプケーシング 2 0 が回転駆動され、その内部に配設されたポンプ斜板部材 2 1 がポンプケーシング 2 0 の回転に伴って揺動され、ポンププランジャ 2 3 は斜板面 2 1 a の揺動移動に応じてポンププランジャ孔 2 2 a 内を往復移動し、ポンプ油室 2 3 a の内部の作動油を圧縮したり、膨張させたりする。

【 0 0 2 5 】

このようにポンプケーシング 2 0 はその内部にポンプ斜板部材 2 1 を所定角度傾いた状態で保持する構成であるため、その回転中心軸に対して回転非対称形状となる。ここで、入力従動ギヤ 5 が回転駆動されてポンプケーシング 2 0 は比較的高速で回転されるため、このような回転非対称形状のままであると回転時にアンバランスが発生し、回転速度が変動したり、回転振動が発生したりするおそれがある。このため、ポンプケーシング 2 0 は回転アンバランスを調整できるように構成されており、これについて図 7 および図 9 を参照して説明する。

【 0 0 2 6 】

ポンプケーシング 2 0 は、ベアリング 8 a, 8 b により支持される円筒状の支持ハブ部 2 0 1 と、入力従動ギヤ 5 を嵌合させるインロー部 2 0 2 と、このインロー部 2 0 2 に嵌合した入力従動ギヤ 5 の側面が当接して軸方向位置決めを行うフランジ部 2 0 3 と、後述するポンプ側カムリング 5 2 が偏心して挿入される偏心内周面 2 0 a が設けられる円筒状の支持端部 2 0 5 とを有して一体に形成されている。上述したように、ポンプケーシング 2 0 内にポンプ斜板部材 2 1 が傾いて配設されるため、ポンプ斜板部材 2 1 をベアリング 2 1 a, 2 1 b を介して支持する部分が回転非対称形状で肉厚が周方向に一定ではなく、支持端部 2 0 5 は回転中心に対して偏心した円筒状であるため、このままでは側面視における重心位置が回転中心軸からずれて回転アンバランスの発生原因となる。

【 0 0 2 7 】

そこで、このポンプケーシング 2 0 においては、フランジ部 2 0 3 を図 9 (A) に示すように、五角形状に形成し、上記回転アンバランスを打ち消すようにしている。すなわち、フランジ部 2 0 3 をこのように回転非対称形状とすることにより、ポンプケーシング 2 0 全体としての重心位置がその回転中心軸上に位置す

るように設定し、回転アンバランスの発生を防止している。これにより、入力従動ギヤ 5 が回転駆動されてポンプケーシング 2 0 が比較的高速で回転されるときにおいても、回転アンバランスがなくなり、回転変動や、回転振動の発生を抑制することができる。

【 0 0 2 8 】

なお、フランジ部 2 0 3 にはロックピン穴 2 0 3 a とボルト挿入孔 2 0 3 b とが図示のように形成されており、ロックピン穴 2 0 3 a に挿入したロックピンにより回転方向位置決めを行ってボルト挿入孔 2 0 3 b に挿入したボルト 5 a により入力従動ギヤ 5 がポンプケーシング 2 0 に固定される。このため、入力従動ギヤ 5 にポンプケーシング 2 0 の回転アンバランスを打ち消すような回転アンバランスを与えても良い。

【 0 0 2 9 】

油圧モータ M は、変速機ハウジング H S G に結合されて固定保持されたモータケーシング 3 0 と、モータケーシング 3 0 の内面に形成された支持球面 3 0 b に摺接して支持され、変速機出力シャフト 6 の中心軸に対して直角方向（紙面に垂直な方向）に延びる揺動中心 O を中心として揺動自在に支持されたモータ揺動部材 3 5 と、モータ揺動部材 3 5 内にベアリング 3 1 a, 3 1 b により回転自在に支持されて配設されたモータ斜板部材 3 1 と、このモータ斜板部材 3 1 と対向するモータシリンダ 3 2 と、モータシリンダ 3 2 においてその中心軸を囲む環状配列で軸方向に貫通形成された複数のモータプランジャ孔 3 2 a 内に摺動自在に配設された複数のモータプランジャ 3 3 とから構成される。なお、モータシリンダ 3 2 はその外周部においてベアリング 3 2 c を介してモータケーシング 3 0 により回転自在に支持されている。

【 0 0 3 0 】

モータプランジャ 3 3 の外側端部は外方に突出してモータ斜板部材 3 1 の斜板面 3 1 a に当接係合され、プランジャ孔 3 2 a 内に位置する内側端部はバルブボディ 5 1 と対向してモータプランジャ孔 3 2 a 内にモータ油室 3 3 a を形成する。なお、モータプランジャ孔 3 2 a の端部にはモータ吐出口および吸入口として作用するモータ開口 3 2 b が形成されている。モータ揺動部材 3 5 の端部が外径

側に突出して形成されたアーム部 35 a は径方向外方に突出してモータサーボ機構 S V に連結されており、モータサーボ機構 S V によりアーム部 35 a が図における左右に移動する制御が行われ、モータ揺動部材 35 を揺動中心 O を中心として揺動させる制御が行われる。このようにモータ揺動部材 35 が揺動されると、その内部に回転自在に支持されたモータ斜板部材 31 も一緒に揺動され、その斜板角度が変化する。

【0031】

ポンプシリンダ 22 およびモータシリンダ 32 の間に分配バルブ 50 が配設されている。この分配バルブ 50 のバルブボディ 51 は、ポンプシリンダ 22 及びモータシリンダ 32 の間に挟持されて一体結合され、且つ変速機出力シャフト 6 に結合されている。このため、ポンプシリンダ 22、分配バルブ 50、モータシリンダ 32 および変速機出力シャフト 6 は一体回転する。

【0032】

その符号を特に図 7 に分かりやすく示すように、分配バルブ 50 を構成するバルブボディ 51 内には、径方向に延びて円周方向に等間隔で形成された複数のポンプ側スプール孔 51 a および複数のモータ側スプール孔 51 b が 2 列に並んで形成されている。ポンプ側スプール孔 51 a 内にポンプ側スプール 53 が、モータ側スプール孔 51 b 内にモータ側スプール 55 がそれぞれ摺動自在に配設されている。

【0033】

ポンプ側スプール孔 51 a はポンププランジャ孔 22 a に対応して形成されており、バルブボディ 51 に、それぞれ対応するポンプ開口 22 b (ポンプ油室 23 a) とポンプ側スプール孔 51 a とを連通する複数のポンプ側連通路 51 c が形成されている。モータ側スプール孔 51 b はモータプランジャ孔 32 a に対応して形成されており、バルブボディ 51 に、それぞれ対応するモータ開口 32 b (モータ油室 33 a) とモータ側スプール孔 51 b とを連通する複数のモータ側連通路 51 d が形成されている (図 1 参照)。

【0034】

分配バルブ 50 においてはさらに、ポンプ側スプール 53 の外周端部を囲む位

置にポンプ側カムリング 52 が配設され、モータ側スプール 55 の外周端部を囲む位置にモータ側カムリング 54 が配設されている。ポンプ側カムリング 52 は、ポンプケーシング 20 の先端内面にその回転中心軸から偏心して形成された偏心内周面 20a 内に取り付けられており、ポンプケーシング 20 と一体に回転される。モータ側カムリング 54 はモータケーシング 30 の先端内面にモータシリンダ 32 の回転中心軸から偏心して形成された偏心内周面 30a 内に取り付けられている。なお、ポンプ側カムリング 52 の内周面にポンプ側スプール 53 の外周端が相対回転自在に係止されており、モータ側カムリング 54 の内周面にモータ側スプール 55 の外周端が相対回転自在に係止されている。

【0035】

バルブボディ 51 の内周面と変速機出力シャフト 6 の外周面との間に内側通路 56 が形成されており、ポンプ側スプール孔 51a およびモータ側スプール孔 51b の内周端部がこの内側通路 56 に連通している。また、バルブボディ 51 内にはポンプ側スプール孔 51a とモータ側スプール孔 51b とを連通する外側通路 57 が形成されている。

【0036】

ここで、上記構成の分配バルブ 50 の作動について説明する。エンジン E の駆動力が入力従動ギヤ 5 に伝達されてポンプケーシング 20 が回転駆動されると、この回転に応じてポンプ斜板部材 21 が揺動する。このため、ポンプ斜板部材 21 の斜板面 21a に当接係合されたポンププランジャ 23 は、ポンプ斜板部材 21 の揺動によってポンププランジャ孔 22a 内を軸方向に往復移動され、ポンププランジャ 23 の内方への移動に応じてポンプ油室 23a からポンプ開口 22b を通って作動油が吐出され、且つ外方への移動に応じてポンプ開口 22b を通ってポンプ室 23a 内に作動油が吸入される。

【0037】

このとき、ポンプケーシング 20 の端部に取り付けられたポンプ側カムリング 52 はポンプケーシング 20 とともに回転されるが、ポンプ側カムリング 52 はポンプケーシング 20 の回転中心に対して偏心して取り付けられているため、ポンプ側カムリング 52 の回転に応じてポンプ側スプール 53 がポンプ側スプール

孔 5 1 a 内を径方向に往復動される。このようにポンプ側スプール 5 3 が往復動され、図 1 の上半分側に示すようにポンプ側スプール 5 3 が内径側に移動されるとスプール溝 5 3 a を介してポンプ側連通路 5 1 c と外側通路 5 7 とが連通し、図 1 の下半分側に示すようにポンプ側スプール 5 3 が外径側に移動されるとスプール溝 5 3 a を介してポンプ側通路 5 1 c と内側通路 5 6 とが連通する。

【 0 0 3 8 】

ここで、ポンプケーシング 2 0 の回転に伴って斜板部材 2 1 が揺動されてポンププランジャ 2 3 が往復移動されるときに、ポンププランジャ 2 3 が最も外側に押し出された位置（これを下死点と称する）から最も内側に押し込まれた位置（これを上死点と称する）まで移動されるポンプケーシング 2 0 の半回転において、ポンプ側カムリング 5 2 はポンプ側スプール 5 3 を内径側に移動させ、ポンププランジャ 2 3 が上死点から下死点まで移動されるポンプケーシング 2 0 の半回転において、ポンプ側カムリング 5 2 はポンプ側スプール 5 3 を外径側に移動させるように、偏心取り付け位置が設定されている。

【 0 0 3 9 】

この結果、ポンプケーシング 2 0 の回転に伴ってポンププランジャ 2 3 が下死点から上死点に移動してポンプ油室 2 3 a 内の作動油がポンプ開口 2 2 b から吐出されると、この作動油はポンプ側連通路 5 1 c を通って外側通路 5 7 内に送出される。一方、ポンプケーシング 2 0 の回転に伴ってポンププランジャ 2 3 が上死点から下死点に移動するときには、内側通路 5 6 内の作動油がポンプ側連通路 5 1 c およびポンプ開口 2 2 b を通ってポンプ油室 2 3 a 内に吸入される。このことから分かるように、ポンプケーシング 2 0 が回転駆動されると、外側通路 5 7 には油圧ポンプ P から吐出された作動油が供給され、内側通路 5 6 からは油圧ポンプ P に作動油が吸入される。

【 0 0 4 0 】

一方、モータケーシング 3 0 の端部に取り付けられたモータ側カムリング 5 4 もモータケーシング 3 0 の回転中心に対して偏心して取り付けられているため、モータシリンダ 3 2 が回転されるとその回転に応じてモータ側スプール 5 5 がモータ側スプール孔 5 1 b 内を径方向に往復動される。このようにモータ側スプー

ル 55 が往復動され、図 1 の上半分側に示すようにモータ側スプール 55 が内径側に移動されるとスプール溝 55 a を介してモータ側連通路 51 d と外側通路 57 とが連通し、図 1 の下半分側に示すようにモータ側スプール 55 が外径側に移動されるとスプール溝 55 a を介してモータ側通路 51 d と内側通路 56 とが連通する。

【0041】

ここで、上述したように、油圧ポンプ P から吐出された作動油が外側通路 57 に送られており、この作動油はモータ側連通路 51 d からモータ開口 32 b を通ってモータ油室 33 a 内に供給され、モータプランジャ 33 は軸方向外方に押圧される。このように軸方向外方への押圧力を受けるモータプランジャ 33 の外側端部が図 1 のようにモータ揺動部材 35 が揺動された状態のモータ斜板部材 31 における上死点から下死点に至る部分に摺接するように構成されており、この軸方向外方への押圧力によりモータプランジャ 33 がモータ斜板部材 31 に沿って上死点から下死点まで移動するようにモータシリンダ 32 が回転駆動される。

【0042】

このような回転駆動を行わせるために、モータシリンダ 32 の回転に伴ってモータプランジャ 33 がモータ斜板部材 31 の傾斜に沿って往復移動されるときに、モータプランジャ 33 が最も外側に押し出された位置（下死点）から最も内側に押し込まれた位置（上死点）まで移動されるモータシリンダ 32 の半回転において、モータ側カムリング 54 はモータ側スプール 55 を外径側に移動させ、モータプランジャ 33 が上死点から下死点まで移動されるモータシリンダ 32 の半回転において、モータ側カムリング 54 はモータ側スプール 55 を外径側に移動させるように、モータ側カムリング 54 の偏心取り付け位置が設定されている。

【0043】

このようにしてモータシリンダ 32 が回転駆動されると、この回転に応じてモータプランジャ 33 がモータ斜板部材 31 に沿って下死点から上死点まで移動するときには内方に押されて移動し、モータ油室 33 a 内の作動油がモータ開口 32 b からモータ側連通路 51 d を通って内側通路 56 に送られる。このようにして内側通路 56 に送られた作動油は、上述したように、ポンプ側連通路 51 c およ

びポンプ開口 2 2 b を通ってポンプ油室 2 3 a 内に吸入される。

【 0 0 4 4 】

以上の説明から分かるように、エンジン E の回転駆動力を受けてポンプケーシング 2 0 が回転駆動されると、油圧ポンプ P から外側通路 5 7 に作動油が吐出され、これが油圧モータ M に送られてモータシリンダ 3 2 を回転駆動する。モータシリンダ 3 2 を回転駆動した作動油は内側通路 5 6 に送られ、内側通路 5 6 から油圧ポンプ P に吸入される。このように油圧ポンプ P と油圧モータ M とを繋ぐ油圧閉回路が分配バルブ 5 0 により構成され、油圧ポンプ P の回転に応じて油圧ポンプ P から吐出された作動油が油圧閉回路を介して油圧モータ M に送られてこれが回転駆動され、さらに油圧モータ M の駆動を行って吐出された作動油は油圧閉回路を介して油圧ポンプ P に戻される。

【 0 0 4 5 】

このとき、ポンプシリンダ 2 2 とモータシリンダ 3 2 は変速機出力シャフト 6 に結合されて一体回転するため、上記のようにモータシリンダ 3 2 が回転駆動されるとポンプシリンダ 2 2 も一緒に回転し、ポンプケーシング 2 0 とポンプシリンダ 2 2 との相対回転速度が小さくなる。このため、ポンプケーシング 2 0 の回転速度 N_i と、変速機出力シャフト 6 の回転速度 N_o （すなわち、ポンプシリンダ 2 2 およびモータシリンダ 3 2 の回転速度）との関係は、ポンプ容量 V_p およびモータ容量 V_m とに対して次式（1）のようになる。

【 0 0 4 6 】

【数 1】

$$V_p \cdot (N_i - N_o) = V_m \cdot N_o \quad (1)$$

【 0 0 4 7 】

モータ容量 V_m は、モータサーボ機構 S V によりモータ揺動部材 3 5 を揺動させる制御により無段階に変化させることが可能である。このため、上記式（1）においてポンプ斜板部材 2 1 の回転速度 N_i が一定とした場合、モータ容量 V_m を無段階に変化させる制御を行うと変速機出力シャフト 6 の回転が無段階に変速する変速制御が行われる。

【 0 0 4 8 】

モータ揺動部材 35 の揺動角度を小さくする制御を行うと、モータ容量 V_m は小さくなり、上記式 (1) の関係においてポンプ容量 V_p は一定で、ポンプ斜板部材 21 の回転速度 N_i が一定とした場合、変速機出力シャフト 6 の回転がポンプ斜板部材 21 の回転速度 N_i に近づくように増速される制御、すなわち、トップ変速段への無段階変速制御となる。そして、モータ斜板角度が零、すなわち直立状態となった時点で、理論的には $N_i = N_o$ の変速比 (トップ変速比) となり、油圧ロック状態となってポンプケーシング 20 がポンプシリンダ 22、モータシリンダ 32 および変速機出力シャフト 6 と一体回転して機械的な動力伝達が行われる。

【0049】

上記のようにモータ容量を無段階に変化させる制御はモータ揺動部材 35 を揺動させてモータ斜板角度を可変制御することにより行われるが、このようにモータ揺動部材 35 を揺動させるためのモータサーボ機構 SV について、主として図 6 を参照して、以下に説明する。

【0050】

モータサーボ機構 SV は、モータ揺動部材 35 のアーム部 35a の近傍に位置して変速機出力シャフト 6 と平行に延び、ベアリング 60a, 60b により変速機ハウジング HSG に対して回転自在に支持されたボールネジシャフト 61 と、このボールネジシャフト 61 の外周に形成された雄ネジ 61a に螺合して配設されたボールナット 62 とを有する。なお、ボールナット 62 の内周にはケージによりネジ状に並んで保持された多数のボールによりボール雌ネジ 62a が形成されており、このボール雌ネジ 62a が雄ネジ 61a に螺合する。ボールナット 62 はモータ揺動部材 35 のアーム部 35a と連結されており、ボールネジシャフト 61 を回転駆動するとボールナット 62 がこのシャフト 61 上を左右に移動され、モータ揺動部材 35 が揺動される。

【0051】

このようにボールネジシャフト 61 を回転駆動するために、変速機ハウジング HSG の外側面に斜板制御モータ (電気モータ) 67 が取り付けられている。この斜板制御モータ 67 の駆動軸 67a はカップリング 66 を介してスペーサシャ

フト 65 と連結されている。スパーシャフト 65 は、変速機ハウジング H S G 内を変速機出力シャフト 6 と平行に延び、入力従動ギヤ 5 の外周を超えて上記ボールネジシャフト 61 の端部近傍まで延びており、変速機ハウジング H S G により回転自在に支持されている。一方、スパーシャフト 65 と平行に延びるアイドルシャフト 64 c が変速機ハウジング H S G に支持されて配設されており、このアイドルシャフト 64 c の上にアイドルギヤ部材 64 が回転自在に取り付けられている。

【0052】

スパーシャフト 65 の先端には第 1 ギヤ 65 a が形成されており、これがアイドルギヤ部材 64 に一体に設けられた第 2 ギヤ 64 b と噛合している。また、アイドルギヤ部材 64 に一体に設けられた第 3 ギヤ 64 a は上記ボールネジシャフト 61 の端部に結合されて取り付けられた第 4 ギヤ 63 と噛合している。このため、斜板制御モータ 67 の回転駆動制御を行って駆動軸 67 a を回転させると、この回転がアイドルギヤ部材 64 を介して第 4 ギヤ部材 63 に伝達され、ボールネジシャフト 61 を回転駆動させ、ボールナット 62 がこのシャフト 61 上に左右に移動され、モータ揺動部材 35 を揺動させる制御が行われる。

【0053】

ところで、上記のように油圧閉回路を介して油が流れて油圧ポンプ P と油圧モータ M との間で油圧力の伝達が行われるときに、油圧閉回路からの油の漏れおよびポンプ及びモータプランジャ孔 22 a, 32 a とポンプおよびモータプランジャ 23, 33 との嵌合部からの油の漏れが発生する。このため、変速機出力シャフト 6 に軸方向に延びてチャージ油供給孔 6 a が形成されており、これが、図 7 に示すように、変速機出力シャフト 6 に形成された油路 6 b およびポンプシリンダ 22 に形成された油路 51 e を介して、ポンプシリンダ 22 内に配設された第 1 チェックバルブ C V 1 と繋がり、さらに、第 1 チェックバルブ C V 1 から油路 51 f を介して内側通路 56 に繋がっている。このため、図示しないチャージ油供給源からチャージ油供給孔 6 a に供給されたチャージ油が、必要に応じて第 1 チェックバルブ C V 1 を通って内側通路 56 に供給される。

【0054】

なお、チャージ油供給孔 6 a は、変速機出力シャフト 6 に形成された油路 6 c およびポンプシリンダ 22 に形成された油路 51 g を介して、ポンプシリンダ 22 内に配設された第 2 チェックバルブ C V 2 と繋がり、さらに、第 2 チェックバルブ C V 2 から油路 51 h を介して外側通路 57 に繋がっている。このため、チャージ油供給孔 6 a に供給されたチャージ油は、必要に応じて第 2 チェックバルブ C V 2 を通って外側通路 57 に供給される。

【0055】

上記の油圧ポンプ P および油圧モータ M の作動説明から分かるように、通常の走行状態すなわち油圧ポンプ P からの作動油供給を受けて油圧モータ M が回転駆動される状態では、外側通路 57 内が高圧で内側通路 56 内が低圧となるため、第 1 チェックバルブ C V 1 を介して内側通路 56 内にチャージ油供給が行われる。しかしながら、エンジンプレーキ作用を行わせて走行している状態では、外側通路 57 内が低圧で内側通路 56 内が高圧となるため、第 2 チェックバルブ C V 2 を介して外側通路 57 内にチャージ油供給が行われる。

【0056】

図 8 に示すように、ポンプシリンダ 22 内には第 1 および第 2 リリーフバルブ R V 1, R V 2 も配設されている。まず、第 1 リリーフバルブ R V 1 は、外側通路 57 と内側通路 56 とを繋いで配設され、外側通路 57 内の油圧が所定圧以上となると開放して内側通路 56 に逃がし、外側通路 57 内の油圧が過度に高くなるのを防止する。第 2 リリーフバルブ R V 2 は、内側通路 56 と外側通路 57 とを繋いで配設され、内側通路 56 内の油圧が所定圧以上となると開放して外側通路 57 に逃がし、内側通路 56 内の油圧が過度に高くなるのを防止する。

【0057】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、回転自在に支持されたケーシング内に回転中心軸に対して所定角度傾斜して斜板部材を配設して構成される斜板プランジャ式油圧ユニットにおいて、ケーシングの外周面に回転非対称形状に形成されたバランス部が一体に設けられ、このバランス部によりケーシングの回転バランス調整が行われるので、別途カウンターウェイトを用いる必要がなく、従来のよ

うなカウンターウエイトによる重量増加問題を解消することができる。

【 0 0 5 8 】

なお、ケーシングの外周面に回転駆動力を受ける入力ギヤ部材が嵌合して取り付けられる円筒状嵌合部が形成されるとともに円筒状嵌合部の端部に入力ギヤ部材の側面を当接させて固定するためのフランジ部が形成されており、このフランジ部が回転非対称形状に形成されてバランス部が形成されるように構成するのが好ましい。このようにバランス部を入力ギヤ部材の端面を当接させて固定するためのフランジ部として利用することにより、バランス部をフランジ部と兼用させてこれを有効利用しつつ、重量増加を抑えることができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明に係る斜板プランジャ式油圧ユニットを用いて構成される油圧式無段変速機の断面図である。

【図 2】

上記油圧式無段変速機を有した不整地走行用車両の側面図である。

【図 3】

上記油圧式無段変速機を有した不整地走行用車両の平面図である。

【図 4】

上記油圧式無段変速機を有した不整地走行用車両の背面図である。

【図 5】

上記油圧式無段変速機を有して構成されるパワーユニットの動力伝達経路構成を示す概略図である。

【図 6】

上記油圧式無段変速機の断面図である。

【図 7】

上記油圧式無段変速機の断面図である。

【図 8】

上記油圧式無段変速機の断面図である。

【図 9】

上記油圧式無段変速機を構成するポンプケーシングの側面図および正面図である。

【符号の説明】

5 入力従動ギヤ

2 0 ポンプケーシング

2 1 ポンプ斜板部材

2 2 ポンプシリンダ

2 3 ポンププランジャ

2 0 2 インロー部


2 0 3 フランジ部

C V T 油圧式無段変速機


P 油圧ポンプ

M 油圧モータ


【図 2】




【図 3】




【図 4】




【図 5】




【図 6】




【図 7】



【図 8】



【図 9】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 斜板部材を有して回転されるケーシングのバランス調整を、カウンターウェイトを用いることなくできるようにする。

【解決手段】 回転自在に支持されたポンプケーシング 2 0 内にポンプ斜板部材 2 1 を傾斜して配設し、さらにポンプケーシング内に複数のポンププランジャ 2 3 を摺動自在に嵌合配設したポンプシリンダ 2 2 を配設して斜板プランジャ式油圧ポンプ P が構成される。ポンプケーシング 2 0 の外周面に五角形状に形成されたフランジ部 2 0 3 が一体に設けられ、このフランジ部によりポンプケーシング全体の回転バランス調整が行われる。

【選択図】 図 9

特願 2 0 0 3 - 0 9 6 8 1 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 5 3 2 6]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 9 月 6 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都港区南青山二丁目 1 番 1 号

氏 名

本田技研工業株式会社